

#	Treść pytania	Odpowiedź
1	Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących kierunku przepływu powietrza dla przełącznika zarządzającego. Czy Zamawiający wymaga wersji z przepływem powietrza typu PE (Port-side Exhaust) czy PI (Port-side Intake)? W udostępnionej dokumentacji brak informacji w tym zakresie	W celu uproszczenia i ułatwienia połączeń sieciowych z serwerami, urządzenia te będą instalowane na tyle szaf. Taka konfiguracja wymusza, aby wyrzut ciepłego powietrza był umieszczony z przodu urządzenia tj. od strony wkładek SFP / portów Rj45
2	W pkt 7 specyfikacji znajduje się odniesienie do kategorii „Primary Storage”. Zwracamy uwagę, że przedmiotem postępowania w tej części jest dostawa rozwiązania typu firewall, a nie macierzy dyskowej, w związku z czym wskazane wymaganie wydaje się nieadekwatne do zakresu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, czy zapis ten stanowi omyłkę oraz o jego usunięcie lub zastąpienie właściwym odniesieniem do kategorii „Network Firewalls”.	W Części 2, c. Firewall punkt 7 przyjmuje treści: <i>"Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia były uznanymi rozwiązaniami na świecie – producent zaoferowanego rozwiązania musi być notowany w raportach Gartnera dla rozwiązań "Zapory sieciowe" nie starszych niż 2 lata przed złożeniem oferty i być wymieniony w grupie liderów (ang. Leaders). Jako równoważny dla raportu Gartnera Zamawiający dopuści również inny raport udostępniany publicznie, powszechnie akceptowany, mający charakter zewnętrznego i obiektywnego raportu standaryzacyjnego, który zapewnia analizę, wgląd w kierunek oraz dojrzałość uczestników rynku w rozwiązaniach typu Zapory Sieciowe, aktualizowany co roku od min. 20 lat"</i>
3		
4		